

# FDV dokumentasjon innerdører formpress



## 1. Produktbeskrivelse

Platedørene er bygget opp med en ramme av laminert heltre og en kjerne av Honeycomb. Dørene leveres i følgende

alternativer; tett dør, glassdør med høy og lav brystning - med eller uten sidefelt.

Dørblad tykkelse 40 mm.

Karm 42x92 ubehandlet/malt furu og hardtre terskel.

Alle dørene leveres som standard i Farge NCS-S 0502Y. Dørene er vendbare og leveres også som skyvedører.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Dørene skal rengjøres med en oppvridd klut i varmt vann. Ved behov kan man

bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Ettersyn/kontroll: Hengsler og lås er vedlikeholdsfrie, dvs at de ikke behøver å smøres.

## 3. Emisjoner, miljøpåvirkning og fuktbestandighet

Anbefalt utbakningstid: Ikke relevant.

Utslipp gjennom: Avgassing.

Utslipp til: Luft.

Miljødeklarasjoner Det foreligger ingen miljødeklarasjoner til dette produktet.

Kommentarer: Maling er utherdet, og har ingen påvirkning på innemiljø.

Fuktbestandighet: Innerdørrerene tåler moderate mengder fukt.

## 4. Viktigste faremomenter

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/instalasjon

## 5. Henvisninger

Ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet

## 6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse-næring: Bygg og anlegg

Kode avfallsbehandling: 1142,0400,0600

Antatt levetid: ca 30 år.