

FDV dokumentasjon ytterdører



Produktfakta.

Om dørene:

Dørene har en stamme av ramtre. I tillegg er det en 13 lamellers finerstamme som styrker stabiliteten. Det er innlegg for montering av dørpumpe.

Dørene er isolert med Polystyren og har 0,5 mm. aluminiumsplater på hver side som fuktsperre.

Overflatene er av vannfast HDF.

Dekor på dørene følger modellvalget.

Overflatebehandling:

Dørene er malt med vannløselig Teknos maling.

Dørene er grunnet og malt for utvendig bruk.

Standard hvit Ncs-s 0502- Y.

Kan leveres i standard Ncs , Ncs-s farger eller Ral-koder.

Glans 30 +/- 5

Teak/eik dører:

Overflate av teak/eik finer ubehandlet.

Dekor, sporfrest eller glatt. HDF underlag.

Karm:

115 mm. malt overflate samme farge som dørblad.

115 mm. lasert furukarm til teak og eikedørene.

Terskel:

Leveres i lasert skandinavisk hardtre med slitekant aluminium.

Beslag:

Låskasse: Assa 8765/ eller tilsvarende.

Sylinder: Trio Ving 5545 eller 5585 c sec eller tilsvarende.

Alle sylindere er mattkrom utførelse.

Sluttstykke: Abloy LP 701 justerbart eller tilsvarende.

Hengsler: 3 stk Fiskars justerbare, N 3248-110 - FE / ZN eller tilsvarende.

Egenskaper: Kulde/ Varme.

U-verdi ; 1,2

Garantier:

10 års formgaranti mot buing av dørblad.

2 års fabrikkasjonsgaranti.

3 års malinggaranti.

5 års reklamasjonsrett i.h.t. Forbrukerkjøpsloven.

Innadslående dører har ingen garanti.

Malte karm er ingen malingsgaranti.

Riktig montering er en forutsetning.

Rengjøring:

Rengjøring av døren må gjøres med mildt såpevann uten slipemiddel.

Benytt bløt svamp eller bløt klut. Bruk ikke sterke oppløsninger som kan ødelegge overflaten. Stålull eller andre slipende svamper må ikke benyttes. Vann og såperester må tørkes av døren, det vil gi varige skjolder/ merker hvis dette ikke blir utført.

Tettelisten som er rundt døren og event. glasset er silikonbasert og tåler ikke løsemiddelbaserte produkter. Ta de nødvendige hensyn slik at disse beholder sin opprinnelige form og farge.

Vedlikehold:

Malte overflater;

Dørblad og karm kan etter vasking og tørking vokses med en klar voks for å få en beskyttende hinne, det kan også benyttes egnet olje. Oljen smøres på i små felter og tørkes av med en gang. Benytt lofrie bløte kluter. Dette vil kunne få frem glans og farge som event. har falmet av vær og vind. La tørke og om behov re behandle. Penetrerende oljer anbefales, (Owatrol).

Skal døren males, må overflaten slipes og smuss fjernes. Deretter males døren med egnet maling.

Slipte og malte dører har ingen malingsgaranti og stabilitetsgaranti.

Teak/ Eik /Furu finerte dører;

Dørblad leveres ubehandlet, overflaten må behandles før eller straks etter montering. Dørene avfettes og behandles med egnet olje. Mettes med 6 til 8 strøk.

Re behandling 1 til 3 ganger i året avhengig av slitasje. Husk alle flater må behandles, dette for å beholde stabiliteten i produktet.

Terskel;

Terskelen bør re behandles med olje eller egnet lakk slik at den beholder sine gode egenskaper.

Justeringer:

Hengslene;

Skru av toppskruen med en 5 mm. umbrako, sett deretter 5 mm. umbrako ned i hullet der toppskruen var. Skru med klokken og døren løfter seg. Mot klokken og den senker seg. Husk juster alle hengslene likt. For ulike andre justeringer kan en hengsle justerer benyttes til oppgaven. Fagmann bør benyttes.

Suttstykke;

Justerbart sluttstykke for å justere trykket på pakningen ved lukking av døren. Løsne to skruer(stjerne) og juster bunnen av sluttstykket ut eller inn. Riktig trykk gir en tett og smidig dør!